

### 3S地震仪(SW-5033)

项目	规格
加速度测量范围	±2000 Gal (XY), 1000 to -2000 Gal (Z)
测量加速度分辨率	0.1 Gal
频率测量范围	0.04 - 30 Hz (长周期地震支护)
电源	DC12V ±20%
设置详情	设置满量程范围 加速度值: 10-3000 SI值: 10-3000 实测地震烈度: 无
模拟信号测试	有(来自配置软件) 仅直流输出, 不可报警输出
自我测试	启动时自检 定期自检和定期重启操作 周期长度由可选软件设置
沟通	RS-485
材料	铝压铸件
允许安装角度	水平安装±5°以内
尺寸/重量	90 × 70 × 40 mm/0.4 kg
使用温湿度范围	-10 - +60°C/10 - 90% RH
IP结构	防尘防水(IP67)
配件	组态软件
分开售卖	电缆5m/10m 连接器: 广濑电机/LF07WBP-6P 电缆: 冲电气电缆/ORP-SL 0.1SQX3P

### 选项

产品名称	型号	图像
SW-5033 输出电缆 5m	CP-5033-5m	
SW-5033用 输出电缆 10m	CP-5033-10m	
HM 安装底座	HM-P01	
保护盒(落地式安装)	HM-PB01	