

CardVibro Air2 系列 (VM-2012 / VM-2012C)



项目	规格
端子接口	无线 LAN: IEEE802.11b, WIFI基准, 128bit WEP, WPA/WPA2
无线通信模式	基础模式
搭载储存卡容量	4Mbit × 16bank
使用电源	7号充电电池2个
消耗电流	测定状态 (WIFI使用时): 约150 mA
使用温度范围	=+5 °C - 50 °C (仅附属电池质保)
使用湿度范围	30 - 90 % (无结露)
采样频率	最大76.8 kHz
AD分辨率	16 bit
平板电脑	Android4.1以上版本 (IMV唯一认可操作系统) *仅由IMV批准 *请参考IMV网站, 了解最新的推荐片剂信息。

CardVibro Air 2 标准型 (内置型拾音器)

VM-2012

项目	规格
形象	
重量	约145 g
尺寸	41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88.6 mm (H)
传感器	压电式加速度传感器
加速度频率范围	10 - 10000 Hz
速度频率范围	10 - 1000 Hz
位移频率范围	10 - 150 Hz
最大测量加速度	500 m/s ²

VM-2012 产品构成

标准构成品	Air2主机	VM-2012
	USB充电器接口	HK-AC001UW
	MicroUSB线缆	USB-M201/BK
	7号镍氢电池	GP100AAAHCJ U2
	传感器用探头	VB-2001
选购	数据管理软件	DB-2012
	设备诊断软件	DS-2013Tr
	手提箱包	B-2012
	小型磁石	MH-202R
	小型磁铁 (曲面安装用) 推荐	MH-203R
	传感器用长探头	PI-2001
	USB插头支架	PB-2012

连接型 (外接型拾音器)

VM-2012C

※不可单独使用。需要与选件中的传感器等连接使用。

项目	规格
形象	
重量	约130 g (不含传感器)
尺寸	41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88 mm (H)
连接传感器	电压输出传感器, ICP基准传感器
电压输出端口	-5 V, +5 V
ICP端口	+24 V (2 mA)
电压输入端口	± 2.5 V
传感器输入 IF	HR10 A (圆形6针串口)

VM-2012C 产品构成

标准构成品	Air2主机	VM-2012C
	USB充电器接口	HK-AC001UW
	MicroUSB线缆	USB-M201/BK
	7号镍氢电池	GP100AAAHCJ U2
选购	数据管理软件	DB-2012
	设备诊断软件	DS-2013Tr
	手提箱包	B-2012
	长尺线缆	CE-2012-3m
	长尺线缆	CE-2012-10m
	压电式加速度传感器	VP-2012A
	低域振动测定用传感器	VP-2012PS1
	电荷放大器	CA-2012
	专用支架	HL-2012
	传感器输入线缆	CC-2012I
	传感器输入线缆	CC-2012V
USB插头支架	PB-2012	

※如果您希望继续将手头的选配件和新购部件配合使用的时候, 请和我们商谈。